ClickShare C-5

Présentation sans fil simple, en un seul clic, pour les espaces collaboratifs



- **Modèle de présentation sans fil d'entrée de gamme**
- **Partage de contenu avec l'application ClickShare et le BYOD natif**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

Spécifications techniques	CLICKSHARE C-5
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Configuration requise	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor or AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 latest build or Mac OS Mojave latest build Recommended: Intel i5 4-core processor or AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 latest build or Mac OS latest build
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
Boutons ClickShare	0
Application ClickShare	Bureau et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application)	1
Niveau de bruit	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Atteindre	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHZ et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1x Ethernet LAN 1Gbi 1x USB-C 2.0 (front); 1x USB-A 2.0 (front) -only Gen2: 1x USB-C 3.0 (front); 1x USB-A 3.0 (front)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système anti-vol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Support écran tactile et interactivité	/
Station de salle (support périphérique)	Non
Vue locale	Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Gestion et reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode
Dimensions de l'unité de base ClickShare	
Dimensions (HxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consommation électrique	Operational: 5-10W, 24W Max
Alimentation électrique	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (only Gen2)
Poids	900 gr

Crée le : 19 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.