BenQ LW650(LW650)

BenQ LW650 - Projecteur DLP - laser - portable - 3D - 4000 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - blanc



Le projecteur BenQ LW650 se distingue par son système de haut-parleurs intégrés, offrant un son clair et puissant sans avoir recours à des haut-parleurs externes. Cette caractéristique, associée à sa source d'alimentation CA, garantit des performances fiables et un fonctionnement rentable. En tant que projecteur DLP, le LW650 excelle dans la fourniture d'images nettes et de haute qualité avec des couleurs éclatantes, ce qui en fait un choix approprié pour les environnements éducatifs et professionnels. Sa conception efficace et sa technologie de projection avancée en font un outil polyvalent et précieux pour les présentations, les conférences et les applications multimédias.

Mise en avant

Système de haut-parleurs intégré pour un son clair et puissant
Source d'alimentation CA pour des performances fiables
Technologie de projecteur DLP pour des images nettes et éclatantes

Les atouts

Sortie audio intégrée
Le BenQ LW650 est doté d'un système de haut-parleurs intégré, offrant un son clair et puissant directement à partir du projecteur. Cela élimine le besoin de haut-parleurs externes et simplifie l'installation, ce qui en fait un choix idéal pour les présentations et les applications multimédias.

Source d'alimentation efficace
Équipé d'une source d'alimentation CA, le BenQ LW650 garantit des performances et une durabilité fiables. Son utilisation efficace de l'énergie contribue à réduire les factures d'électricité, ce qui en fait une solution rentable pour une utilisation fréquente.

Technologie de projection avancée
Grâce à la technologie DLP, le BenQ LW650 offre des images nettes et de haute qualité avec des couleurs éclatantes. Ce projecteur numérique est conçu pour offrir une expérience visuelle exceptionnelle dans les environnements éducatifs et professionnels.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ LW650 - projecteur DLP - portable - 3D - blanc
Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Couleur	Blanc
Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	4000 ANSI lumens
Rapport de contraste	3000000:1
Résolution	WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s)
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	191 Watt
Dimensions (LxPxH)	30.35 cm x 22.47 cm x 11.24 cm
Poids	2.9 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Couleur du boîtier	Blanc

Extension/connectivité

Interfaces	2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x USB (service) - USB de type A 4 broches ¦ 1 x entrée USB-C/DisplayPort - 24 pin USB-C ¦ 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm

Divers

Accessoires inclus	Télécommande
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), barre de sécurité
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	HDCP 2.2, IP5X

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	191 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)
Niveau sonore	34 dB
Emission sonore (mode économique)	28 dB

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	HDMI, USB-C

Dimensions et poids

Largeur	30.35 cm
Profondeur	22.47 cm
Hauteur	11.24 cm
Poids	2.9 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	10 Watt

Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	4000 ANSI lumens
Rapport de contraste	3000000:1
Taille d'image	76 cm - 762 cm
Rapport de projection	1.21 - 1.57:1
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s)
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	Correction automatique keystone vertical, couverture de Rec. 709 à 90 %, Mode lumineux, compatibilité HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Mode infographique, Presentation Mode, Mode feuille de calcul, Mode vidéo-conférence, délai d'entrée de 8,3 ms, Wireless Presentation Compatible, mode SmartEco, Eco Blank, Auto Power Off, 2D Keystone & Corner Fit, rétrécissement numérique, changement d'image

Objectif

Ouverture de l'objectif	F/2.59-2.87
Facteur de zoom	1.3x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical, horizontal
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-30 / +30

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.