Epson EB-685W(V11H744040)

Epson EB-685W - Projecteur 3LCD - 3500 lumens (blanc) - 3500 lumens (couleur) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - LAN - gris, blanc



La conception à focale ultra-courte de l'EB-685W vous permet de présenter des images de grande taille à très courte distance en minimisant les ombres et les reflets. Avec un niveau de luminosité de 3 500 lumens, une résolution WXGA HD-ready, un rapport de contraste de 14 000:1 et une entrée HDMI, les étudiants bénéficient d'images nettes et claires.

Mise en avant

Résolution WXGA HD-ready d'une qualité exceptionnelle grâce à la technologie 3LCD d'Epson
Fiabilité améliorée et durée de vie de la lampe plus longue
Longue durée de vie de la lampe en mode Eco

Les atouts

Images lumineuses de haute qualité
La technologie 3LCD d'Epson garantit des images de haute qualité avec une sortie de lumière blanche et de lumière colorée également élevée pour des couleurs vives et des images lumineuses, même à la lumière du jour, et des couleurs trois fois plus lumineuses que celles des principaux projecteurs concurrents.

Réduire les coûts
Projetez plus longtemps grâce à une fiabilité accrue et à une plus longue durée de vie de la lampe en mode Eco.

Apprentissage amélioré
La fonctionnalité d'écran partagé permet d'afficher simultanément deux éléments de contenu sans compromettre la qualité. La fonction modérateur permet aux enseignants de garder le contrôle et de choisir le contenu à afficher.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EB-685W - projecteur 3LCD - LAN - gris, blanc
Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 720p
Couleur	Gris, blanc
Appareils intégrés	Haut-parleur
Luminosité (blanche)	3500 lumens
Luminosité (Couleur)	3500 lumens
Rapport de contraste	300:1 / 14000:1 (dynamique)
Résolution	WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Type de lampe	250 Watt
Entrée vidéo	RGB, vidéo composite LAN
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 230V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	354 Watt
Dimensions (LxPxH)	36.7 cm x 40 cm x 14.9 cm
Poids	5.7 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 5 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 720p
Appareils intégrés	Haut-parleur
Réseaux	Ethernet
Couleur du boîtier	Gris, blanc

Extension/connectivité

Interfaces	1 x vidéo composante/entrée RVB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 3 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x microphone ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x série RS-232C - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x réseau - RJ-45 ¦ 1 x entrée/ sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15)

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans - retour atelier

Divers

Accessoires inclus	Télécommande sans fil
Câbles inclus	1 x câble USB
Kit de montage	Inclus
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 230V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	354 Watt
Consommation électrique en veille	0.39 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	35 dBA
Emission sonore (mode économique)	30 dBA

Entrée vidéo

Signal vidéo analogique	RGB, vidéo composite
Interfaces vidéo	VGA, HDMI, composite video, MHL

Protocoles de transfert d' images LAN et sans fil	Réseau local câblé

Dimensions et poids

Largeur	36.7 cm
Profondeur	40 cm
Hauteur	14.9 cm
Poids	5.7 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	16 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Luminosité (blanche)	3500 lumens
Luminosité (Couleur)	3500 lumens
Luminosité (Réduite)	2900 lumens
Rapport de contraste	300:1 / 14000:1 (dynamique)
Taille d'image	152 cm - 254 cm
Distance de projection	0.4 m - 0.6 m
Rapport de projection	0.28:1
Facteur de zoom numérique	1.35x
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Type de lampe	250 Watt
Fonctions	Profil de couleur sRGB, tableau noir, technologie 3 LCD EPSON, mode Tableau blanc, réglage automatique de la luminosité, Dynamic Lamp Control, Mode dynamique, Mode cinéma

Objectif

Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.6
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-3 / +3
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-3 / +3

What's in the box

Epson EB-685W
Télécommande sans fil
Câble USB
Kit de montage

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.