EPSON EB-760WI(V11HA80080)

Projecteur 3LCD - 4100 lumens (blanc) - 4100 lumens (couleur) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - objectif à ultra courte focale - IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast - blanc



Conçus pour faciliter l'utilisation dans les environnements d'apprentissage collaboratif, les écrans BrightLink à ultra courte portée simplifient l'interactivité dans la salle de classe en offrant une compatibilité avec les applications logicielles fréquemment utilisées, notamment Office 365 et Google Workspace. Offrant un affichage WXGA 16:10 de haute qualité jusqu'à 100 pouces, l'écran interactif BrightLink 760Wi fournit des images faciles à lire et offre jusqu'à 85 % d'espace interactif supplémentaire par rapport à un écran plat de 75 pouces, pour un faible coût au pouce carré. Avec une luminosité de 4 100 lumens pour les couleurs et le blanc et la technologie propriétaire 3LCD à 3 puces, cet écran offre une image remarquablement lumineuse et colorée qui peut être facilement visualisée dans des conditions de lumière ambiante depuis presque n'importe quel endroit de la salle de classe.

Solution pratique et transparente, le BrightLink 760Wi est doté d'une connectivité sans fil avec capacité de diffusion à partir de PC, d'ordinateurs Mac, de Chromebooks et d'appareils Android et iOS, ainsi que d'une fonctionnalité pratique d'écran partagé, qui permet aux enseignants et aux étudiants d'afficher sans fil jusqu'à quatre écrans simultanément. Grâce à sa capacité unique à afficher et à prendre en charge l'interactivité sur les tableaux blancs existants, cet écran à double stylet dispose d'une fonction tactile en option et offre une valeur exceptionnelle en permettant aux enseignants de conserver un espace précieux sur le tableau blanc lorsque l'écran n'est pas utilisé.

Mise en avant

Grande luminosité des couleurs, 4 100 lumens
Grand écran interactif jusqu'à 100 pouces
Capacité multi-utilisateurs pour une collaboration facile
Résolution WXGA 16:10 pour des images plus vraies que nature
Connexion aux applications et appareils les plus courants

Les atouts

Affichage interactif jusqu'à 100 pouces
Offre jusqu'à 85 % d'espace interactif supplémentaire par rapport à un écran interactif de 75 pouces, pour un faible coût par pouce carré.

Grandes images faciles à lire
Résolution WXGA 16:10 pour des images plus vraies que nature ; prend en charge les rapports d'aspect 4:3 et écran large 16:9.

Connectivité pratique
Fonctionne avec les applications et appareils les plus courants, notamment Microsoft Office 365 et Google Workspace.

Tableau blanc numérique sans PC
Dessinez, enregistrez, imprimez et envoyez des e-mails sans PC ; partagez le contenu du tableau blanc avec d'autres projecteurs BrightLink en réseau.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EB-760WI - projecteur 3LCD - ultra courte focale - IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast - blanc
Type de périphérique	Projecteur 3LCD
Couleur	Blanc
Appareils intégrés	Haut-parleur
Luminosité (blanche)	4100 lumens
Luminosité (Couleur)	4100 lumens
Rapport de contraste	2500000:1
Résolution	WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Lentille	Objectif à ultra courte focale

Type de lampe	Laser 205 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - haute puissance ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	263 Watt
Dimensions (LxPxH)	35.6 cm x 39.5 cm x 13.3 cm
Poids	6 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 5 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur 3LCD
Appareils intégrés	Haut-parleur
Réseaux	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Couleur du boîtier	Blanc

Extension/connectivité

Interfaces	1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 3 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 2 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 3 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x microphone ¦ 1 x série RS-232C - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 2 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x réseau - RJ-45 ¦ 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans / 12 000 heures - retour atelier

Divers

Accessoires inclus	Télécommande, batterie pour télécommande
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), verrou de panneau de commande, verrouillage du mot de passe, cadenas, trou pour câble de sécurité, Verrouillage Lan sans fil, sécurité des réseaux locaux sans fil, protection par mot de passe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	IPv4, IPv6

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	263 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software

Caractéristiques d’environnement

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	37 dB
Emission sonore (mode économique)	27 dB

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	VGA, HDMI, composite video
Protocoles de transfert d' images LAN et sans fil	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, réseau local câblé, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac

Dimensions et poids

Largeur	35.6 cm
Profondeur	39.5 cm
Hauteur	13.3 cm
Poids	6 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	16 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Luminosité (blanche)	4100 lumens
Luminosité (Couleur)	4100 lumens
Luminosité (Réduite)	2800 lumens
Rapport de contraste	2500000:1
Taille d'image	135 cm - 254 cm
Rapport de projection	0.27 - 0.37:1
Facteur de zoom numérique	1.35x
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz
Type de lampe	Laser 205 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - haute puissance ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Fonctions	Technologie 3 LCD EPSON, mise en marche automatique, Digital Zoom, Direct Power Off, Direct Power On, compatible caméra de document, changement d' image, marche/arrêt instantané, PC libre, PC interactif, EPSON Quick Corner, mise en miroir de l'écran, Split Screen, contrôle du web, télécommande web, fonction de partage du tableau blanc, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IPLink certified, AMX Device Discovery, Control4 SDDP, tableau noir, Cinema Mode, Mode dynamique, Presentation Mode, profil de couleur sRGB, obturateur à cristaux liquides RVB

Objectif

Type	Objectif à ultra courte focale
Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.6

Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-3 / +3
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-3 / +3

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.