Epson EB-810E(V11HA99080)

Epson EB-810E - Projecteur 3LCD - 5000 lumens (blanc) - 5000 lumens (couleur) - 16:9 - 4K - objectif à ultra-courte portée - IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast - blanc



EB-810E, un écran laser 4KE à focale ultra-courte conçu pour les entreprises, le travail hybride et les espaces immersifs.

L'EB-810E peut être placé à quelques centimètres d'un mur pour créer des images 4KE lumineuses jusqu'à 160 pouces. Il projette des contenus d'une clarté époustouflante et offre une solution d' affichage de grande taille peu coûteuse et économe en énergie, avec une installation pratique et rapide.

La lentille à focale ultra-courte de l'EB-810E permet un positionnement discret près du mur, offrant aux présentateurs un accès libre sans projection d'ombres.

L'EB-810E prend en charge plusieurs rapports d'aspect et la fusion des bords de plusieurs projecteurs pour un affichage ultra-large à faible coût, transparent et économe en énergie, idéal pour les vidéoconférences.

Mise en avant

Affichage 4KE évolutif pour toutes les pièces
Laser lumineux et économe en énergie
Simple à utiliser et conçu pour durer
Options de connectivité sans effort
Alternative aux murs LED/vidéo

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EB-810E - projecteur 3LCD - objectif à ultra-courte portée - IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast - blanc
Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 4K
Couleur	Blanc
Appareils intégrés	LCD 0,62 pouce
Luminosité (blanche)	5000 lumens
Luminosité (Couleur)	5000 lumens
Rapport de contraste	2500000:1
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Lentille	Objectif à ultra-courte portée
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast
Alimentation	CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	400 Watt
Dimensions (LxPxH)	69.5 cm x 34.1 cm x 15.6 cm
Poids	12.3 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 4K
Appareils intégrés	LCD 0,62 pouce
Réseaux	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Couleur du boîtier	Blanc

Extension/connectivité

Interfaces	2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 1 x série RS-232C ¦ 1 x réseau ¦ 2 x entrée HDMI ¦ 1 x sortie HDMI ¦ 1 x HDBaseT

Divers

Accessoires inclus	Télécommande, batterie pour télécommande
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), verrou de panneau de commande, verrouillage du mot de passe, cadenas, sécurité des réseaux locaux sans fil, Verrouillage Lan sans fil, protection par mot de passe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	IPv4, IPv6

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	400 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software

Caractéristiques d’environnement

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	36 dB
Emission sonore (mode économique)	27 dB

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	HDMI
Protocoles de transfert d' images LAN et sans fil	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Miracast, réseau local câblé

Dimensions et poids

Largeur	69.5 cm
Profondeur	34.1 cm
Hauteur	15.6 cm
Poids	12.3 kg

Projecteur

Luminosité (blanche)	5000 lumens

Luminosité (Couleur)	5000 lumens
Luminosité (Réduite)	3500 lumens
Rapport de contraste	2500000:1
Taille d'image	203.2 cm - 406.4 cm
Rapport de projection	0.16 - 0.4:1
Facteur de zoom numérique	2.5x
Résolution	4K PRO-UHD
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	240 Hz
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Fonctions	Prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:6, prise en charge du rapport hauteur/largeur 21:9, 4K Enhancement, correction d'arc, détection automatique de signal en entrée, mise en marche automatique, Alignement automatique de l'écran, Sourdine AV, compatible CEC, Digital Zoom, Direct Power Off, Direct Power On, compatible caméra de document, bords estompés, alertes par courrier électronique, EPSON Quick Corner, changement d'image, lecture de photos JPEG, PC libre, mise en miroir de l'écran, Split Screen, contrôle du web, télécommande web, tableau noir, Cinema Mode, mode de simulation DICOM , Mode dynamique, Natural Mode, Presentation Mode, PJlink, prise en charge de SNMP, compatibilité HDR10, Full 10-bit HDR Color Processing, technologie 3 LCD EPSON, obturateur à cristaux liquides RVB

Objectif

Type	Objectif à ultra-courte portée
Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.8

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

Epson EB-815E(V11HA99180)

Epson EB-815E - Projecteur 3LCD - 5000 lumens (blanc) - 5000 lumens (couleur) - 16:9 - 1080p - objectif à ultra courte focale - Wi-Fi / LAN / Miracast - noir



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EB-815E - projecteur 3LCD - ultra courte focale - Wi-Fi / LAN / Miracast - noir
Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 1080p
Couleur	Noir
Luminosité (blanche)	5000 lumens
Luminosité (Couleur)	5000 lumens
Rapport de contraste	2500000:1 (dynamique)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Lentille	Objectif à ultra courte focale
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	Wi-Fi / LAN / Miracast
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	380 Watt
Dimensions (LxPxH)	69.5 cm x 34.1 cm x 15.6 cm
Poids	12.5 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 5 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 1080p
Réseaux	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Couleur du boîtier	Noir

Extension/connectivité

Interfaces	2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 1 x série RS-232C ¦ 1 x réseau ¦ 2 x entrée HDMI ¦ 1 x sortie HDMI ¦ 1 x HDBaseT

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans / 12 000 heures - retour atelier

Divers

Accessoires inclus	Télécommande, batterie pour télécommande
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	380 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager

Caractéristiques d'environnement

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	35 dB
Emission sonore (mode économique)	26 dB

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	HDMI, HDBaseT
Protocoles de transfert d' images LAN et sans fil	Miracast, réseau local câblé, Wi-Fi

Dimensions et poids

Largeur	69.5 cm
Profondeur	34.1 cm
Hauteur	15.6 cm
Poids	12.5 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	46 cm
Profondeur emballée	79 cm
Hauteur emballée	31 cm
Poids emballé	16.87 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré

Projecteur

Luminosité (blanche)	5000 lumens
Luminosité (Couleur)	5000 lumens
Luminosité (Réduite)	3500 lumens
Rapport de contraste	2500000:1 (dynamique)
Taille d'image	203.2 cm - 406.4 cm
Rapport de projection	0.16 - 0.40:1
Facteur de zoom numérique	1.35x
Résolution	Full HD
Rapport hauteur/largeur natif	16:9

Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	240 Hz
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Fonctions	Obturateur à cristaux liquides RVB, mise en marche automatique, 4K Enhancement, traitement complet des images 10 bits, compatibilité HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Mode dynamique, Cinema Mode, Natural Mode, Presentation Mode, tableau noir, mode de simulation DICOM , prise en charge du rapport hauteur/largeur 21:9, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:6, correction d'arc, Auto Source Detection, Sourdine AV, compatible CEC, Direct Power Off, Direct Power On, compatible caméra de document, bords estompés, EPSON Quick Corner, changement d'image, lecture de photos JPEG, PC libre, mise en miroir de l'écran, Split Screen, contrôle du web, télécommande web

Objectif

Type	Objectif à ultra courte focale
Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.8

What's in the box

Epson EB-815E
Télécommande, batterie pour télécommande

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.