Epson EB-FH52(V11H978040)

Epson EB-FH52 - Projecteur 3LCD - 4000 lumens (blanc) - 4000 lumens (couleur) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11n sans fil/Miracast - blanc



Au bureau ou dans tout autre environnement professionnel, l'élégant modèle EB-FH52 est parfait pour projeter des présentations nettes ou visualiser du contenu vidéo. Profitez d'une image Full HD et d'une luminosité élevée pour une visibilité exceptionnelle du contenu. Une technologie fiable avec intervention et maintenance réduites favorise la tranquillité d'esprit.

Mise en avant

Projection sans fil d'images lumineuses Full HD, taux de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz : technologie 3LCD et niveaux élevés
Taux de contraste de 16000:1 : noirs riches et profonds et zones d'ombre intenses
Diffusion et partage de connectivité : connectivité sans fil et fonction duplication de l'affichage (screen mirroring) intégrées
Économies intelligentes : longue durée de vie de la lampe en mode Éco
Contrôle polyvalent et flexible : projetez vos contenus depuis différentes sources grâce à l'entrée HDMI et à la connectivité mobile

Les atouts

Un contenu lumineux et éclatant en grand format évolutif
Son taux de rafraîchissement éclair de 240 Hz garantit un visionnage harmonieux, quelle que soit la rapidité des visuels à l'écran. Affichez du contenu comme jamais et profitez des moindres détails avec des images nettes et précises grâce à une taille d'affichage pouvant atteindre 300 pouces. L'alliance entre luminosité élevée, taux de contraste de 16000:1 et contenu Full HD offre une haute qualité d'image et une expérience de visionnage agréable pour les yeux, même dans des conditions d'éclairage intense.

Des années de réunions sans interruption
Sa lampe possède une très longue durée de vie en mode Éco.

Flexibilité du réglage et de l'installation
La correction verticale automatique et horizontale manuelle du trapèze offre une plus grande liberté de positionnement du projecteur dans la salle pour des images sans distorsion. Son large zoom optique confère également davantage de flexibilité.

Connectivité flexible pour partager du contenu
La connectivité sans fil intégrée au dispositif offre un accès simple et intuitif au projecteur à partir d'appareils mobiles compatibles via l'application iProjection. Diffusez du contenu tout en vous déplaçant librement et en interagissant avec votre auditoire. Grâce à la fonction de partage d'écran, projetez simultanément le contenu de plusieurs appareils sans avoir recours à deux diffuseurs distincts. Ce projecteur dispose d'un haut-parleur 16 W intégré permettant d'entendre clairement le contenu audio, sans avoir à utiliser d' enceintes externes supplémentaires.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EB-FH52 - projecteur 3LCD - 802.11n sans fil/Miracast - blanc
Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 1080p
Couleur	Blanc
Appareils intégrés	Haut-parleur
Luminosité (blanche)	4000 lumens
Luminosité (Couleur)	4000 lumens
Rapport de contraste	16000:1 (dynamique)
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Type de lampe	UHE 230 Watt

Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 5500 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 12000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	IEEE 802.11n sans fil/Miracast
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	327 Watt
Dimensions (LxPxH)	30.9 cm x 28.2 cm x 9 cm
Poids	3.1 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 1080p
Appareils intégrés	Haut-parleur
Réseaux	802.11b/g/n
Couleur du boîtier	Blanc

Extension/connectivité

Interfaces	1 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 1 x entrée de ligne audio - RCA x 2 ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - retour atelier ¦ Garantie limitée - lampe - 3 ans / 1 000 heures

Divers

Accessoires inclus	Télécommande sans fil, batterie pour télécommande
Câbles inclus	1 x câble VGA
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), cadenas, trou pour câble de sécurité, protection par mot de passe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	327 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	37 dBA
Emission sonore (mode économique)	28 dBA

Entrée vidéo

Protocoles de transfert d' images LAN et sans fil	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Miracast

Dimensions et poids

Largeur	30.9 cm
Profondeur	28.2 cm
Hauteur	9 cm
Poids	3.1 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	16 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Luminosité (blanche)	4000 lumens
Luminosité (Couleur)	4000 lumens
Luminosité (Réduite)	2400 lumens
Rapport de contraste	16000:1 (dynamique)
Taille d'image	76 cm - 762 cm
Distance de projection	1.76 m - 2.86 m
Rapport de projection	1.32 - 2.14:1
Résolution	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	240 Hz
Type de lampe	UHE 230 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 5500 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 12000 heure(s) - mode économique
Fonctions	Technologie Crystal Clear Fine (C2Fine), USB Display, Mode dynamique, Cinema Mode, Presentation Mode, tableau noir, Direct Power On, Direct Power Off, compatible caméra de document, Split Screen, AMX Control System, technologie 3 LCD EPSON

Objectif

Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.51-1.99
Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.6x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-30 / +30

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.