EPSON(V11HA27040)

Epson EB-L530U - Projecteur 3LCD - 5200 lumens (blanc) - 5200 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast - blanc

Le projecteur laser à objectif fixe EB-L530U de 5200 lumens est parfaitement adapté à l' enseignement, aux entreprises et aux attractions touristiques.



Mise en avant

5200 lumens de luminosité: des images nettes et des couleurs lumineuses, même dans des salles bien éclairées
Résolution WUXGA: images Full HD nettes pour une excellente clarté
Installation facile et flexible: léger et compact avec un lens shift de grande amplitude
Soutien de la distanciation sociale: taille d'image évolutive jusqu'à 500 pouces

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EB-L530U - projecteur 3LCD - IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast - blanc
Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 1080p
Couleur	Blanc
Luminosité (blanche)	5200 lumens
Luminosité (Couleur)	5200 lumens
Rapport de contraste	2500000:1 (dynamique)
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Sens du déplacement de l' objectif	Horizontal, vertical
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil / LAN / Miracast
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	293 Watt
Dimensions (LxPxH)	44 cm x 33.9 cm x 13.6 cm
Poids	8.2 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur 3LCD - 1080p
Réseaux	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Couleur du boîtier	Blanc

Extension/connectivité

Interfaces	2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B (gestion) ¦ 1 x série RS-232C ¦ 1 x réseau - RJ-45 ¦ 2 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x sortie HDMI - HDMI de 19 broches de type A

Divers

Accessoires inclus	Protection des câbles, télécommande, batterie pour télécommande
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, verrou de panneau de commande, Verrouillage Lan sans fil, trou pour câble de sécurité
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	293 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt

Caractéristiques d’environnement

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	31 dBA
Emission sonore (mode économique)	23 dBA

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	VGA, HDMI
Protocoles de transfert d' images LAN et sans fil	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, réseau local câblé, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac

Dimensions et poids

Largeur	44 cm
Profondeur	33.9 cm
Hauteur	13.6 cm
Poids	8.2 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	53.1 cm
Profondeur emballée	56.4 cm
Hauteur emballée	20.3 cm
Poids emballé	11.6 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	10 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Luminosité (blanche)	5200 lumens
Luminosité (Couleur)	5200 lumens
Luminosité (Réduite)	3640 lumens
Rapport de contraste	2500000:1 (dynamique)
Taille d'image	127 cm - 1270 cm
Distance de projection	1.44 m - 23.84 m
Rapport de projection	1.35 - 2.2:1
Résolution	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Type de lampe	Laser
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Fonctions	EPSON Quick Corner, bords estompés, technologie 3 LCD EPSON, télécommande Web, mode de simulation DICOM , Direct Power On, Direct Power Off, Mode dynamique, traitement complet des images 10 bits, mise en marche automatique, compatible caméra de document, Cinema Mode

Objectif

Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.5 -1.7
Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.6x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-30 / +30
Type de déplacement de l' objectif	Manuel
Sens du déplacement de l' objectif	Horizontal, vertical
Déplacement vertical de l' objectif	50% / 50%
Déplacement horizontal de l' objectif	20% / 20%

What's in the box

Epson EB-L530U
Protection des câbles, télécommande, batterie pour télécommande

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.