PHILIPS

Professional Display Solutions

Matrice de durabilité des produits

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES							CERTIFICATIONS			UE		NOUS		EMBALLAGE			
SIGNALISATION	Conception modulaire1	PPDS Eco conception2	Affichage à distance Gestion PPDS Wave (ou option à ajouter)3	Consommation d'énergie	Halogène conforme aux retardateurs de flamme4	Sources lumineuses sans mercure	MTBF5 en heures	EPEAT	Cycle de vie Évaluation	Conforme ROHS	Classement de l'étiquette énergétique de l'UE	Marquage conforme CE	ÉNERGIE STAR agréé	Marque certifiée UL	Matériau 100% recyclable	Plus de 50 % de matériaux recyclés	Câbles emballés sans sacs en plastique	Encre à base de soja ou d'eau6
32BDL4650D	✓		✓	38 W	✓	✓	50000	✓		✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
43BDL4650D	✓		✓	75 W	✓	✓	50000	✓		✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
50BDL4650D	✓		✓	75 W	✓	✓	50000	✓		✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
55BDL4650D	✓		✓	112 W	✓	✓	50000	✓		✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
65BDL4650D	✓		✓	155 W	✓	✓	50000	✓		✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
75BDL4650D	✓		✓	187 W	✓	✓	50000	✓		✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
86BDL4650D	✓		✓	239 W	✓	✓	50000	✓		✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
98BDL4650D	✓		✓	209 W	✓	✓	50000	✓		✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
32BDL4550D			✓	44 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
43BDL4550D			✓	83 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
50BDL4550D			✓	100 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
55BDL4550D			✓	178 W	✓	✓	50000			✓	g	✓		✓	✓	✓ (90%)		✓
65BDL4550D			✓	179 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
75BDL4550D			✓	224 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
86BDL4550D			✓	410 W	✓	✓	50000			✓	g	✓		✓	✓	✓ (90%)		✓
98BDL4550D			✓	447 W	✓	✓	50000			✓	g	✓		✓	✓	✓ (90%)		✓
32BDL4511D			✓	36 W	✓	✓	50000			✓	g	✓		✓	✓	✓ (90%)		✓
43BDL4511D			✓	62 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
50BDL4511D			✓	91 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
55BDL4511D			✓	135 W	✓	✓	50000			✓	g	✓		✓	✓	✓ (90%)		✓
65BDL4511D			✓	136 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
75BDL4511D			✓	185 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)		✓
86BDL4511D			✓	355 W	✓	✓	50000			✓	g	✓		✓	✓	✓ (90%)		✓

✓ Oui Imminent En développement

1 Ce produit a été conçu avec des composants modulaires, permettant des réparations, des remises à neuf et des mises à niveau plus faciles pour une durée de vie prolongée du produit. 2 Ce produit a été conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux et des logiciels intégrés plus respectueux de l'environnement et offrant une meilleure efficacité énergétique.
3 Lorsque PPDS Wave n'est pas disponible directement sur l'écran, il peut être ajouté à l'aide d'un module CRD50 OPS en option. 4 Retardateurs de flamme halogénés dans les pièces en plastique et en caoutchouc du produit à des niveaux inférieurs à 0,1 %. 5 Le temps moyen entre les pannes est le temps moyen entre les pannes réparables pour ce produit.
6 Des encres à base d'eau d'une couleur sont utilisées pour l'impression Flexo et des encres à base de soja d'une couleur sont utilisées lorsqu'une impression offset est requise.

Matrice de durabilité des produits

PRODUIT		CARACTÉRISTIQUES							CERTIFICATIONS			UE		NOUS		EMBALLAGE			
SIGNALISATION		Conception modulaire1	PPDS Eco conception2	Affichage à distance Gestion PPDS Wave (ou option à ajouter)3	Consommation d'énergie	Halogène conforme aux retardateurs de flamme4	Sources lumineuses sans mercure	MTBF5 en heures	EPEAT	Cycle de vie Évaluation	Conforme ROHS	Classement de l'étiquette énergétique de l'UE	Marquage conforme CE	ÉNERGIE STAR agréé	Marque certifiée UL	Matériau 100% recyclable	Plus de 50 % de matériaux recyclés	Câbles emballés sans sacs en plastique	Encre à base de soja ou d'eau6
	55BDL4002H	○	●	●	245 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	●	●
	75BDL4003H	○	●	●	510 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	●	●
	55BDL6002H	○	●	●	295 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
	75BDL3003H	○	●	●	400 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
	43BDL3117P	○	○	○	80 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
	50BDL3117P	○	○	○	110 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
	55BDL3117P	○	○	○	150 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
	65BDL3117P	○	○	○	155 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
	50BDL3650QE	●	●	●	62 W	●	●	50000	◐	◐	●	E	●	●	●	●	● (100%)	●	●
	55BDL3650QE	●	●	●	70 W	●	●	50000	◐	◐	●	D	●	●	●	●	● (100%)	●	●
	65BDL3650QE	●	●	●	86 W	●	●	50000	◐	◐	●	D	●	●	●	●	● (100%)	●	●
	32BDL3650Q	●	○	●	50 W	●	●	50000	◐	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	●	●
	43BDL3650Q	●	○	●	96 W	●	●	50000	◐	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	●	●
	50BDL3650Q	●	○	●	115 W	●	●	50000	◐	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	●	●
	55BDL3650Q	●	○	●	130 W	●	●	50000	◐	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	●	●
	65BDL3650Q	●	○	●	153 W	●	●	50000	◐	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	●	●
	75BDL3650Q	●	○	●	165 W	●	●	50000	◐	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	●	●
	86BDL3650Q	●	○	●	320 W	●	●	50000	◐	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	●	●
	98BDL3650Q	●	○	●	236 W	●	●	50000	◐	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	●	●
	32BDL3550Q	○	○	●	50 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
	43BDL3550Q	○	○	●	108 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
	50BDL3550Q	○	○	●	115 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●
	55BDL3550Q	○	○	●	125 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●

● Oui ◐ Imminent ◐ En développement

1 Ce produit a été conçu avec des composants modulaires, permettant des réparations, des remises à neuf et des mises à niveau plus faciles pour une durée de vie prolongée du produit. 2 Ce produit a été conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux et des logiciels intégrés plus respectueux de l'environnement et offrant une meilleure efficacité énergétique.
3 Lorsque PPDS Wave n'est pas disponible directement sur l'écran, il peut être ajouté à l'aide d'un module CRD50 OPS en option. 4 Retardateurs de flamme halogénés dans les pièces en plastique et en caoutchouc du produit à des niveaux inférieurs à 0,1 %. 5 Le temps moyen entre les pannes est le temps moyen entre les pannes réparables pour ce produit.
6 Des encres à base d'eau d'une couleur sont utilisées pour l'impression Flexo et des encres à base de soja d'une couleur sont utilisées lorsqu'une impression offset est requise.

Matrice de durabilité des produits

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES							CERTIFICATIONS			UE		NOUS		EMBALLAGE			
SIGNALISATION	Conception modulaire1	PPDS Eco conception2	Affichage à distance Gestion PPDS Wave (ou option à ajouter)3	Consommation d'énergie	Halogène conforme aux retardateurs de flamme4	Sources lumineuses sans mercure	MTBF5 en heures	EPEAT	Cycle de vie Évaluation	Conforme ROHS	Classement de l'étiquette énergétique de l'UE	Marquage conforme CE	ÉNERGIE STAR agréé	Marque certifiée UL	Matériau 100% recyclable	Plus de 50 % de matériaux recyclés	Câbles emballés sans sacs en plastique	Encre à base de soja ou d'eau6
65BDL3550Q	○	○	●	155 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●
75BDL3550Q	○	○	●	160 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●
86BDL3550Q	○	○	●	320 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
32BDL3511Q	○	○	○	45 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
43BDL3511Q	○	○	○	105 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
50BDL3511Q	○	○	○	130 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●
55BDL3511Q	○	○	○	140 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●
65BDL3511Q	○	○	○	165 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
75BDL3511Q	○	○	○	180 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●
86BDL3511Q	○	○	○	360 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
37BDL3050S	○	○	●	70 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
25BDL4050I	○	●	○	0 W statique 2,5 W variable	●	N / A	50000	○	○	●	N / A	●	N / A	●	●	● (90%)	○	●
25BDL4150I	○	●	●	0 W statique 2,5 W variable	●	N / A	50000	○	▣	●	N / A	●	N / A	●	●	● (90%)	●	●

● Oui ◔ Imminent ▣ En développement

1 Ce produit a été conçu avec des composants modulaires, permettant des réparations, des remises à neuf et des mises à niveau plus faciles pour une durée de vie prolongée du produit. 2 Ce produit a été conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux et des logiciels intégrés plus respectueux de l'environnement et offrant une meilleure efficacité énergétique.
3 Lorsque PPDS Wave n'est pas disponible directement sur l'écran, il peut être ajouté à l'aide d'un module CRD50 OPS en option. 4 Retardateurs de flamme halogénés dans les pièces en plastique et en caoutchouc du produit à des niveaux inférieurs à 0,1 %. 5 Le temps moyen entre les pannes est le temps moyen entre les pannes réparables pour ce produit.
6 Des encres à base d'eau d'une couleur sont utilisées pour l'impression Flexo et des encres à base de soja d'une couleur sont utilisées lorsqu'une impression offset est requise.

Matrice de durabilité des produits

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES							CERTIFICATIONS			UE		NOUS		EMBALLAGE			
INTERACTIF	Conception modulaire1	PPDS Eco conception2	Affichage à distance Gestion PPDS Wave (ou option à ajouter)3	Consommation d'énergie	Halogène conforme aux retardateurs de flamme4	Sources lumineuses sans mercure	MTBF5 en heures	EPEAT	Cycle de vie Évaluation	Conforme ROHS	Classement de l'étiquette énergétique de l'UE	Marquage conforme CE	ÉNERGIE STAR agréé	Marque certifiée UL	Matériau 100% recyclable	Plus de 50 % de matériaux recyclés	Câbles emballés sans sacs en plastique	Encre à base de soja ou d'eau6
55BDL6051C	○	○	●	135 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
65BDL6051C	○	○	●	190 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
75BDL6051C	○	○	●	240 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
86BDL6051C	○	○	●	300 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
65BDL8051C	○	○	○	190 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
75BDL8051C	○	○	○	240 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
86BDL8051C	○	○	○	262 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
65BDL3152E	○	○	●	140W	●	●	50000	◫	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●
75BDL3152E	○	○	●	155W	●	●	50000	◫	○	●	g	●	●	●	●	● (90%)	○	●
86BDL3152E	○	○	●	180W	●	●	50000	◫	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
65BDL4152E	○	○	●	132W	●	●	50000	◫	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
75BDL4152E	○	○	●	155W	●	●	50000	◫	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
86BDL4152E	○	○	●	190W	●	●	50000	◫	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
32BDL3651T	○	○	●	50 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
43BDL3651T	○	○	●	100 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
43BDL3452T	○	○	●	100 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
55BDL3452T	○	○	●	140 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
65BDL3652T	○	○	●	175 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
75BDL3652T	○	○	●	190 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
86BDL3652T	○	○	●	390 W	●	●	50000	○	○	●	g	●	○	●	●	● (90%)	○	●
10BDL4551T	○	○	●	11 W	●	●	50000	○	○	●	N / A	●	N / A	●	●	● (90%)	○	●

● Oui ◐ Imminent ◫ En développement

1 Ce produit a été conçu avec des composants modulaires, permettant des réparations, des remises à neuf et des mises à niveau plus faciles pour une durée de vie prolongée du produit. 2 Ce produit a été conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux et des logiciels intégrés plus respectueux de l'environnement et offrant une meilleure efficacité énergétique.
3 Lorsque PPDS Wave n'est pas disponible directement sur l'écran, il peut être ajouté à l'aide d'un module CRD50 OPS en option. 4 Retardateurs de flamme halogénés dans les pièces en plastique et en caoutchouc du produit à des niveaux inférieurs à 0,1 %. 5 Le temps moyen entre les pannes est le temps moyen entre les pannes réparables pour ce produit.
6 Des encres à base d'eau d'une couleur sont utilisées pour l'impression Flexo et des encres à base de soja d'une couleur sont utilisées lorsqu'une impression offset est requise.

Matrice de durabilité des produits

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES							CERTIFICATIONS			UE		NOUS		EMBALLAGE			
MUR DE VIDÉOS	Conception modulaire1	PPDS Eco conception2	Affichage à distance Gestion PPDS Wave (ou option à ajouter)3	Consommation d'énergie	Halogène conforme aux retardateurs de flamme4	Sources lumineuses sans mercure	MTBF5 en heures	EPEAT	Cycle de vie Évaluation	Conforme ROHS	Classement de l'étiquette énergétique de l'UE	Marquage conforme CE	ÉNERGIE STAR agréé	Marque certifiée UL	Matériau 100% recyclable	Plus de 50 % de matériaux recyclés	Câbles emballés sans sacs en plastique	Encre à base de soja ou d'eau6
55BDL8007X				190 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
65BDL6005X				210 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
55BDL4107X				190 W	✓	✓	50000			✓	g	✓		✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
55BDL3207X				170 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
49BDL2105X				100 W	✓	✓	50000			✓	g	✓	✓	✓	✓	✓ (90%)	✓	✓
55BDL2105X				180 W	✓	✓	50000			✓	g	✓		✓	✓	✓ (90%)	✓	✓

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES							CERTIFICATIONS			UE		NOUS		EMBALLAGE			
DIRIGÉ	Conception modulaire1	PPDS Eco conception2	Affichage à distance Gestion PPDS Wave (ou option à ajouter)3	Consommation d'énergie	Halogène conforme aux retardateurs de flamme4	Sources lumineuses sans mercure	MTBF5 en heures	EPEAT	Cycle de vie Évaluation	Conforme ROHS	Classement de l'étiquette énergétique de l'UE	Marquage conforme CE	ÉNERGIE STAR agréé	Marque certifiée UL	Matériau 100% recyclable	Plus de 50 % de matériaux recyclés	Câbles emballés sans sacs en plastique	Encre à base de soja ou d'eau6
SÉRIE 6000	✓	✓	⏱	Spécifique à la taille du mur	✓	✓	N / A. Durée de vie des LED 100 000 heures	NA pour les LED		✓	NA pour les LED	✓	NA pour les LED	✓	✓	✓	✓	✓
SÉRIE 7000	✓	✓	⏱	Spécifique à la taille du mur	✓	✓	N / A. Durée de vie des LED 100 000 heures	NA pour les LED	✓ (Luminosité standard P2.4)	✓	NA pour les LED	✓	NA pour les LED	✓	✓	✓	✓	✓
SÉRIE 8000	✓		⏱	Spécifique à la taille du mur	✓	✓	N / A. Durée de vie des LED 100 000 heures	NA pour les LED		✓	NA pour les LED	✓	NA pour les LED	✓	✓	✓		
SÉRIE 9000	✓		⏱	Spécifique à la taille du mur	✓	✓	N / A. Durée de vie des LED 100 000 heures	NA pour les LED		✓	NA pour les LED	✓	NA pour les LED	✓	✓	✓		

✓ Oui ⏱ Imminent — En développement

1 Ce produit a été conçu avec des composants modulaires, permettant des réparations, des remises à neuf et des mises à niveau plus faciles pour une durée de vie prolongée du produit. 2 Ce produit a été conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux et des logiciels intégrés plus respectueux de l'environnement et offrant une meilleure efficacité énergétique.
3 Lorsque PPDS Wave n'est pas disponible directement sur l'écran, il peut être ajouté à l'aide d'un module CRD50 OPS en option. 4 Retardateurs de flamme halogénés dans les pièces en plastique et en caoutchouc du produit à des niveaux inférieurs à 0,1 %. 5 Le temps moyen entre les pannes est le temps moyen entre les pannes réparables pour ce produit.
6 Des encres à base d'eau d'une couleur sont utilisées pour l'impression Flexo et des encres à base de soja d'une couleur sont utilisées lorsqu'une impression offset est requise.

Matrice de durabilité des produits

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES							CERTIFICATIONS			UE		NOUS		EMBALLAGE			
Télévision PRO	Conception modulaire1	PPDS Eco conception2	Affichage à distance Gestion PPDS Wave (ou option à ajouter)3	Consommation d'énergie	Halogène conforme aux retardateurs de flamme4	Sources lumineuses sans mercure	MTBF5 en heures	EPEAT	Cycle de vie Évaluation	Conforme ROHS	Classement de l'étiquette énergétique de l'UE	Marquage conforme CE	ÉNERGIE STAR agréé	Marque certifiée UL	Matériau 100% recyclable	Plus de 50 % de matériaux recyclés	Câbles emballés sans sacs en plastique	Encre à base de soja ou d'eau6
43BFL2214		✓	✓	51 W	✓	✓	30000			✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
50BFL2214		✓	✓	65 W	✓	✓	30000			✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
55BFL2214		✓	✓	75 W	✓	✓	30000			✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
65BFL2214		✓	✓	87 W	✓	✓	30000			✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
75BFL2214		✓	✓	105 W	✓	✓	30000			✓	E	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
43HFL6214U		✓	✓	51 W	✓	✓	30000			✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
50HFL6214U		✓	✓	64 W	✓	✓	30000		✓	✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
58HFL6214U		✓	✓	75 W	✓	✓	30000		✓	✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
65HFL6214U		✓	✓	86 W	✓	✓	30000		✓	✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
75HFL6214U		✓	✓	105 W	✓	✓	30000			✓	E	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
32HFL5114		✓	✓	27 W	✓	✓	30000			✓	E	✓	N / A	N / A	✓	✓ (60%)		✓
43HFL5114		✓	✓	44 W	✓	✓	30000			✓	F	✓	N / A	N / A	✓	✓ (60%)		✓
43HFL5214U		✓	✓	51 W	✓	✓	30000		✓	✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
50HFL5214U		✓	✓	65 W	✓	✓	30000		✓	✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
55HFL5214U		✓	✓	75 W	✓	✓	30000		✓	✓	F	✓	/27 (v9)	✓	✓	✓ (60%)		✓
19HFL5214W		✓	✓	14 W	✓	✓	30000			✓	E	✓	N / A	N / A	✓	✓ (60%)		✓

✓ Oui ✓ Imminent ✓ En développement

1 Ce produit a été conçu avec des composants modulaires, permettant des réparations, des remises à neuf et des mises à niveau plus faciles pour une durée de vie prolongée du produit. 2 Ce produit a été conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux et des logiciels intégrés plus respectueux de l'environnement et offrant une meilleure efficacité énergétique.
3 Lorsque PPDS Wave n'est pas disponible directement sur l'écran, il peut être ajouté à l'aide d'un module CRD50 OPS en option. 4 Retardateurs de flamme halogénés dans les pièces en plastique et en caoutchouc du produit à des niveaux inférieurs à 0,1 %. 5 Le temps moyen entre les pannes est le temps moyen entre les pannes réparables pour ce produit.
6 Des encres à base d'eau d'une couleur sont utilisées pour l'impression Flexo et des encres à base de soja d'une couleur sont utilisées lorsqu'une impression offset est requise.